LITHIUM POWER BOOZT® LFP

Bluetooth



PB-Li 12-100 D

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität	100 Ah
Ruhespannung bei 100%	13,3 V
Nennenergie	1280 Wh
Innenwiderstand	< 50 mΩ
Selbstentladung	< 3 % pro Monat
Max. Blocks in Reihe	4

ENTLADEN

max. konst. Entladestrom	150 A
Spitzen Entladestrom	300 A (30 s)
BMS Abschaltstrom	600 A (3 s)
BMS Abschaltspannung	10,4 V
Wiedereinschaltspannung	11,6 V
Zyklen	≥ 3000 bei 80% DoD

TEMPERATUREN

Entlade Temperatur	-20 bis +75°C
Lade Temperatur	-5 bis +65 °C
Lager Temperatur	0 bis +40 °C

KOMMUNIKATION

Bluetooth 4.0 mit App für Android / iOS

COM Port für Firmware Update

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	353 x 175 x190 mm
Gewicht	11,5 kg
Anschlüsse	Rundpol
Gehäusematerial	ABS
Schutzklasse	IP 56
Zellentyp Zellenchemie	Prismatisch $LiFePO_4$

LADEN

empfohlener Ladestrom	50 A
maximaler Ladestrom	100 A
empfohlene Ladespannung	14,6 V
BMS Abschaltspannung	15 V

KONFORMITÄTS SPEZIFIKATIONEN

Zertifikate	CE; UN38.3; UL1642 & IEC62619
Gefahrgut Klassifizierung	UN 3480, Klasse 9

AMBatt flexibel & verlässlich


Tholeyer Str. 32
D-66620 Nonnweiler-Primstal
www.ambatt.de
info@ambatt.de

CE

$LiFePO_4$


Entladekurven

Entladung mit verschiedenen Strömen bei 25°C




Entladung bei verschiedenen Temperaturen

Entladung mit 0,5C bei verschiedenenTemperaturen




Ladezustand (SOC)

Ladezustand (SOC) @0.5C bei 25℃




Ladecharakteristik

Ladecharakteristik mit 0.5C bei 25



Zyklenkurve

Unterschiedliche Entladetiefen (DoD) mit 1C



Selbstentladung

Selbstentladung bei verschiedenen Temperaturen

